

- ※1 通話時のスピーカー音量は、5段階(UX-D20CL/CWは4段階)で切替可能。
- ※2 親機は電話帳の検索のみです。親機に電話帳を登録する場合は、子機で登録した電話帳を親機に転送してください。
- ※3 CL(子機1台タイプ)の子機→子機電話帳転送は子機増設時。
- ※4 切替操作が必要です。発信前に確認画面が表示されます。
- ※5 発信時に録音した自分の声で名前を読上げます。また、着信時にワンタッチダイヤルに録音した名前を読上げます。(ナンバー・ディスプレイ契約時)
- ※6 外部接続端子はありません。
- ※7 ターミナルボックスDZ-T40/T30/T20がご利用になれます。DZ-T40をご利用の場合、ドアホン・テレビドアホンを各1台ずつ接続できます。
- ※8 電話は着信音を鳴らさず留守応答。ファクスも音を鳴らさずメモリー受信します。
- ※9 漢字表示、カナ表示対応の親機または子機では、電話帳の登録をすると名前を表示します。電話帳の登録をする時に、市外局番の前などに他の番号や*#などの記号を付け加えると名前表示しません。
- ※10 ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料が必要です。
- ※11 誰からコールで名前を呼び出す時は、通常の着信音(ブルブル…)になります。(着信音の変更はできません)
- ※12 誰からコール/誰あてコールは親機電話帳登録者のみ。
- ※13 お断りメッセージを設定した場合、「この電話はお受けすることはできません。おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください」と応答します。
- ※14 留守応答できません(お断りメッセージのみ)。
- ※15 同一通話内で、戻って録音・今から録音(通話録音)のどちらか一方を録音できます。
- ※16 ナンバー・ディスプレイ契約時。UX-900CL/CW、600CL/CWはおやすみモード設定時。
- ※17 親機→子機で呼出して会話したり、受けた電話を親機→子機、子機→子機の間で転送できます。
- ※18 子機で留守録確認ができます。ファクスの場合は受信スタートもできます。
- ※19 電波サポートを設定すると、子機の連続通話時間が約4時間になります。
- ※20 留守録音、戻って録音、今から録音、メモ録音の件数を合わせた最大件数です。これらの録音機能とファクスのメモリー受信は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します。
- ※21 留守録音の1件あたりの最大録音時間は3分です。
- ※22 32GBのメモリーカード使用時。
- ※23 外出先から留守録内容を聞けます(呼出回数で留守録の有無がわかる「トールセーバー」付)。
- ※24 留守録音、戻って録音、今から録音、メモ録音とファクスのメモリー受信は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します。
- ※25 A4判700文字程度のモノクロ原稿(独自)を、標準的画質(8×3.85本/mm)で保存した時の枚数。
- ※26 相手機からのファクス自動送信音・ファクス自動受信音が検出できない場合は、おまかせ送受信は動きません。また、留守設定時や在宅モード時に自動着信した時も、相手機からのファクス自動送信音が検出できない場合は自動受信しません。
- ※27 電話の場合は、こちらが不在でも相手側に通話料金がかかります。おやすみモード中に設定すると、選んで着信番号に登録された相手からのみ機能が働きます。また、子機の優先呼出は使用できません。
- ※28 拡大(1.4倍)、縮小(0.8倍)は設定できません。

仕様

	UX-900CL/CW	UX-D63CL/CW	UX-600CL/CW	UX-D20CL/CW
外形寸法 [幅×奥行×高さ/約mm、 ファクシミリは受話器除く、 アンテナ除く]	親機:296×190×88 (記録紙トレイ伸長時は 296×256×279)	親機:296×190×88 (記録紙トレイ伸長時は 296×256×279)	親機:296×190×88 (記録紙トレイ伸長時は 296×256×279)	親機:296×190×88 (記録紙トレイ伸長時は 296×256×279)
	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:49×28×176 充電器:93×76×27	子機:44×35×169 充電器:75×93×27
質量 [子機は充電器含む]	親機:約2.3kg 子機:約132g 充電器:約132g	親機:約2.3kg 子機:約145g 充電器:約132g	親機:約2.3kg 子機:約132g 充電器:約132g	親機:約2.3kg 子機:約150g 充電器:約130g
消費電力	親機:最大/待機時 子機急速充電時 子機待機時 ※1 ※2	約90W/約0.6W ※3 約0.9W 約0.6W	約90W/約0.6W ※3 約0.9W 約0.6W	約90W/約1.8W ※3 約0.9W 約0.7W
JANコード [上7ケタ共通4974019]	CL:708522 CW:708539	CL:700236 CW:700243	CL-W:708546 CW-W:708553 CL-T:711379 CW-T:711386	CL-W:687896 CL-T:687919 CW-W:687926 CW-T:687940 CL-B:687902 CW-B:687933

※1 充電器に子機をのせた状態で測定。 ※2 バックライト消灯時。 ※3 バックライトまたは液晶ディスプレイ消灯時。