

■ 主な仕様

			JD-7C2CL/CW	JD-7C1CL/CW	JD-4C1CL/CW	JD-3C1CL/CW
基本機能	液晶表示	サイズ	ワイド7型カラー液晶	ワイド7型カラー液晶	ワイド4.3型カラー液晶	2.8型カラー液晶
		解像度	800×480ドット(WVGA)	800×480ドット(WVGA)	480×272ドット	240×320ドット
		総ドット数	1,152,000ドット(800×480×RGB)	1,152,000ドット(800×480×RGB)	391,680ドット(480×272×RGB)	230,400ドット(240×320×RGB)
		子機	カナ2行	漢字3行	カナ2行	カナ2行
		時計/カレンダー	5種類/4種類	4種類/2種類	8種類/4種類	13種類/7種類
	タッチパネル	○(本体)	○(本体)	○(本体)	—	
	タッチキー	—	—	—	○(本体)	
	対応メモリーカード	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO	—	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード	
赤外線通信	—	高速赤外線通信(IrSS™)	—	—		
電話機能	電話帳	本体:フォト電話帳(6件)、電話帳(100件) 子機:ワンタッチ(3件)、電話帳(100件)	本体:フォト電話帳(6件)、電話帳(100件) 子機:ワンタッチ(3件)、電話帳(100件)	本体:フォト電話帳(5件)、電話帳(100件) 子機:電話帳(100件)	本体:フォト電話帳(5件) 子機:電話帳(100件)	
	デジタルスピーカーホン	○(本体・子機)	○(子機)	○(子機)	○(子機)	
	ナンバー・ディスプレイ対応機能※1	ナンバー・ディスプレイ対応、キャッチホン・ディスプレイ対応、ネーム・ディスプレイ対応 表示圏外おことわり/公衆電話おことわり/非通知おことわり/特定番号おことわり(30件)※2				
	迷惑電話防止機能※1	フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、今から録音(通話録音)	フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、録音でお断り、誰からコール※9※10、戻って録音(15分)※11、今から録音(通話録音)※11	フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、今から録音(通話録音)	フォト着信、メッセージでお断り、チャイムでお断り、今から録音(通話録音)	
	留守番電話機能	録音合計時間約10分/50件、※3 一覧表示	録音合計時間約15分/30件※3、 一覧表示	録音合計時間約10分/30件※3、 一覧表示	録音合計時間約10分/30件※3	
コードレス機能	子機増設(別売)	CL:2台、CW:1台※4	CL:3台、CW:2台	CL:3台、CW:2台	CL:3台、CW:2台	
	子機連続通話/待受	約8時間/約200時間	約6時間※12/約200時間	約5時間※12/約150時間	約5時間※12/約150時間	
ファクス機能	ディスプレイファクス	—	受信機能/送信機能	—	—	
	メモリーカード対応	—	保存、呼出(JPEG)	—	—	
	メモリー受信	—	約99枚※13	—	—	
デジタルフォトフレーム機能	フोटスライド機能					
	内部メモリー:128MB(約300枚)※5	内部メモリー:128MB(約300枚)※5	内部メモリー:64MB(約300枚)※5	内部メモリー:64MB(約400枚)※5		
壁掛け対応※6	○	—	—	—		
電源	専用のACアダプターを使用					
外形寸法(約mm)	本体:幅208×奥行き91×高さ143 子機:幅49×奥行き28×高さ176 親機:幅95×奥行き114×高さ28 (親機の奥行はアンテナ含む)	本体:幅216×奥行き109×高さ144 子機:幅48×奥行き31×高さ177	本体:幅225×奥行き87×高さ168 子機:幅48×奥行き16×高さ162	本体:幅149×奥行き92×高さ165 子機:幅48×奥行き16×高さ162		
質量(子機は充電電池を含む)	本体:約570g、子機:約132g、 親機:約107g	本体:約540g、子機:約150g	本体:約380g、子機:約112g	本体:約290g、子機:約112g		
消費電力 *本体はACアダプターを使用	本体(最大):約6.2W、 本体待機時:約1.8W※7	本体(最大):約5.5W、 本体待機時:約2.4W※7	本体(最大):約4.0W、 本体待機時:約2.7W※7	本体(最大):約3.3W、 本体待機時:約2.3W※7		
	子機急速充電時:約0.9W、 子機待機時:約0.7W※8	子機急速充電時:約0.9W、 子機待機時:約0.6W※8	子機急速充電時:約1.2W、 子機待機時:約0.5W※8	子機急速充電時:約1.2W、 子機待機時:約0.5W※8		
	親機最大:約1.4W、 親機待機時:約1.0W	—	—	—		
付属品	ACアダプター/電話機コード/ 壁掛けアダプター	ACアダプター/電話機コード	ACアダプター/電話機コード	ACアダプター/電話機コード		
JANコード (上7ケタ共通) (4974019)	CL	W:725154 B:725178	W:643595 B:643601	N:685601 W:662770 T:662787 R:662794	W:686387 T:686394 G:686400	
	CW	W:725161 B:725185	W:643618 B:643625	N:685618 W:662800 T:662817 R:662824	W:686417 T:686424 G:686431	

●本機はドアホン、テレビドアホンに対応していません。

※1 ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込み及び月額使用料が必要です。※2 留守応答できません。(お断りメッセージのみ) ※3 1件当たりの最大録音時間は2分です。※4 ハンズフリーホン本体は子機1として登録されています。※5 内部メモリーに保存した場合、画面サイズに合わせて自動的にリサイズされます。JD-7C2CL/CW、7C1CL/CWは標準データ1枚400KBとして、JD-4C1CL/CWは標準データ1枚200KBとして、JD-3C1CL/CWは標準データ1枚150KBとして。※6 同梱の壁掛けアダプターを壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて市販のネジが必要です。※7 バックライト及び液晶ディスプレイ消灯時。※8 充電器に子機をのせた状態で測定。バックライト消灯時。※9 誰からコールで名前を呼び出す時は、通常の着信音(プルルル...)になります。(着信音の変更はできません) ※10 誰からコールは本体電話帳登録者のみ。※11 同一通話内で、戻って録音・今から録音(通話録音)のどちらか一方を録音できます。※12 電波サポートを設定すると、子機の連続通話時間が約4時間(通常はJD-4C1CL/CW、JD-3C1CL/CW:約5時間、JD-7C1CL/CW:約6時間)になります。※13 A4版700文字程度のモノクロ原稿(独自)を標準的画質(8×3.85本/mm)で本体にメモリーした時の枚数。