

メビウスノート PC-MJ730P 主な仕様

CPU		Pentium® プロセッサ(800MHz) 1次キャッシュメモリ-32KB / 2次キャッシュメモリ-256KB内蔵	
メインメモリー		標準128MB(SDRAM)~ 最大256MB(SDRAM) 1	
ビデオメモリー		8MB 2(メインメモリーを使用)	
表示	表示パネル	14.1型 XGA対応 低反射ブラックTFT液晶	
	表示コントローラー	SiS630チップセットに内蔵	
	LCD表示	1,024×768ドット(最大26万色) 800×600ドット(最大26万色)、640×480ドット(最大26万色)	
	CRT表示	CRTのみ	最大1,600×1,200ドット(最大65,536色)
LCDとの同時表示		1,024×768ドット(最大65,536色) 3	
キーボード/ポインティングデバイス		OADG仕様準拠90キー(クイックスタートボタン除く)/パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)	
補助記憶装置	HDD	20GB×1基内蔵、エンハンスドIDE接続	
	FDD	3モード対応3.5型×1基内蔵	
CD-ROM		最大24倍速CD-ROMドライブ×1基内蔵、マルチセッション対応、12 / 8cmディスク対応トレイタイプ	
サウンド機能		サウンドシステム内蔵(AC97準拠、3Dサウンド対応 4)、スピーカー(ステレオ)、マイクロホン(モノラル)内蔵	
本体標準インタフェース		RS-232C×1(16550A互換)、プリンタ×1(EPP / ECPサポート)、CRT×1(アナログ)、USB×2、キーボード/マウス×1(PS/2タイプ、Yコネクタ-対応) マイクロホン入力×1(モノラル)、オーディオ出力×1(ステレオ)、オーディオ入力×1(ステレオ)	
モデム 5		最大通信速度：データ 56,000bps(受信)・33,600bps(送信)/ FAX 14,400bps、V.90 / K56flex™規格準拠	
LAN 6		100BASE-TX / 10BASE-T(RJ45コネクタ-)	
PCカードスロット		TypeII×2スロット(TypeIII×1スロット)、PCMCIA 2.1 / JEIDA 4.2 仕様準拠、CardBus対応	
電源		専用ACアダプター、専用ニッケル水素バッテリー(標準内蔵)	
消費電力/エネルギー消費効率 7		最大60W / S区分0.0013	
バッテリー駆動時間 8		約1.6時間(標準内蔵バッテリーのみ)	
外形寸法(突起部除く)		幅310mm×奥行265.4mm×高さ40.2mm(最小)~ 45mm(最大)	
質量		約3.6kg	

1 拡張RAMスロット(1スロット)に増設用RAMボード(144pin SO-DIMM)を装着。 2 システムの設定により、4MBあるいは16MBへの切り替えが可能。
3 LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示は解像度に関係なく、1,024×768ドットの信号が出力されます。同時表示を行う場合、CRTは1,024×768ドット以上が表示できるものをご利用ください。 4 3Dサウンドを楽しんでいただくためには、外部スピーカーの接続をおすすめします。 5 内蔵モデムは、V.90およびK56flex™規格に準拠しており、通信接続先によっては規格が異なる場合がありますので、通信接続先(パソコン通信サービス会社、プロバイダ-等)にご確認ください。56kbpsは理論上の最大速度です。データ送信時は33.6kbpsになります。 6 LANインタフェースを使用する場合は、システムの設定が必要となります。また、MS-DOSモードではLANは動作しません。 7 「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 8 バッテリーの駆動時間は、デバイスの設定やご利用の条件等により変動します。