





■ 洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		ドラム式洗濯乾燥機				
形名	ES-V530	ES-V520	ES-V230	ES-V220		
色名	-NL(ゴールド系・左開き) -NR(ゴールド系・右開き) -SL(シルバー系・左開き) -SR(シルバー系・右開き)  外観	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き) -PL(ピンク系・左開き) -PR(ピンク系・右開き)  外観	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)  外観	-AL(ブルー系・左開き) -AR(ブルー系・右開き)  外観		
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ( )内は化繊の場合	10.0kg / 6.0kg	10.0kg / 6.0kg	9.0kg / 6.0kg	9.0kg / 6.0kg		
標準使用水量 ( )内はふる水使用時※1	洗濯 65L(27L) 洗濯～乾燥 84L	洗濯 66L(27L) 洗濯～乾燥 85L	洗濯 69L 洗濯～乾燥 96L	洗濯 69L(27L) 洗濯～乾燥 96L		
節水・省エネ	エアターボエンジン 節電乾燥モード※a	ドラム式たたき洗い 布ビタセンサー		ドラム式たたき洗い		
清潔	プラズマクラスター(室内・消臭) Ag <sup>+</sup> イオンコート(標準・強の2段階)			プラズマクラスター(消臭) Ag <sup>+</sup> イオンコート(標準・強の2段階)		
洗浄機能	トリプル洗浄 W循環シャワー	Wホットスチーム洗浄	もみ洗い+たたき洗い	ヒートパワー洗浄		
乾燥機能	風プレス乾燥 ふんわりミスト	スチーム・風プレス		風プレス乾燥		
		ヒーターセンサー乾燥				
		水冷除湿				
使いやすさ		ハイドラム				
ドライコース※b	洗濯 1.5kg以下、乾燥 0.5kg以下					
大物洗い※4	洗濯 ダブル/シングル 4.7kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 4.0kg以下					
ふとん洗い※3	洗濯 ダブル/シングル 中綿1.8kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル 中綿1.1kg以下					
コース	標準 なが家流 柔らか 室内干し 念入り ドライ 毛布 槽洗浄 毎日洗乾 しわ取り 節電モード(すすぎ1回/節電乾燥) 室内クリーン・消臭・除菌	標準 なが家流 柔らか すすぎ1回 ナイト 低温乾燥 ドライ 毛布 念入り 槽洗浄 毎日洗乾 しわ取り 室内クリーン・消臭	標準 なが家流 すすぎ1回 柔らか 室内干し 念入り ドライ 毛布 槽洗浄 毎日洗乾	標準 洗乾70分 柔らか なが家流 すすぎ1回 ドライ 毛布 念入り 槽洗浄 消臭		
お好み設定	洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥15～180分	洗い5～40分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～180分	洗い5～30分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～180分	洗い5～40分・すすぎ7通り・脱水1～9分、乾燥10～180分		
ふる水ポンプ	●(内蔵タイプ)	●(内蔵タイプ)	—	●(内蔵タイプ)		
予約タイマー	●終了時刻設定(10分単位)	●終了時刻設定(10分単位)	●2～24時間後	●2～24時間後		
残り時間表示	●	●	●	●		
ボディ幅	596mm			596mm		
外形寸法 (幅は排水ホース、高さは給水ホースをきむ)	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ	幅 奥行 高さ	
	640mm 729mm 1,114mm	640mm 729mm 1,114mm	640mm 729mm 1,114mm	640mm 729mm 1,114mm	640mm 729mm 1,114mm	
設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上			内寸奥行540mm以上		
質量	72kg			75kg		
水位別水量	自動 15L～27L			自動 15L～27L		
消費電力 (50/60Hz)	洗濯 300 / 300W 乾燥 1,170 / 1,170W			洗濯 300 / 300W※7 乾燥 1,170 / 1,170W		
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 63 / 63Wh 洗濯～乾燥 1,880 / 1,880Wh			洗濯 95 / 95Wh 洗濯～乾燥 1,950 / 1,950Wh		
目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約36分 / 約36分 洗濯～乾燥 約135分 / 約135分			洗濯 約39分 / 約39分 洗濯～乾燥 約140分 / 約140分		
消費電力 (50/60Hz)	洗濯 約53分 / 約53分 洗濯～乾燥 約150分 / 約150分			洗濯 約53分 / 約53分 洗濯～乾燥 約150分 / 約150分		
運転音	洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB			洗い時 29dB 脱水時 37dB 乾燥時 41dB		
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※8 ■排水ホース簡単付け換え※9 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※10 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフもできます。)					




●電源コードの長さは約1.9mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●付属のふる水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag<sup>+</sup>イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg<sup>+</sup>イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・り剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用するのAg<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag<sup>+</sup>イオン発生装置(ES-TG60L/TG55Lを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭(標準)」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。●ES-TG60L/TG55LのAg<sup>+</sup>イオン発生装置はカートリッジタイプで標準コース高水位で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg<sup>+</sup>カートリッジをお買い求めください。

※a 所要時間は長くなります。 ※b ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、室内に干した時と同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ES-V530/V520/V220は同梱(V230は別売)の洗濯キャップを、TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE60L/GE55L/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※4 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※5 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-V530/V520/V230/V220/TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※6 コース表示はありません。 ※7 Wホットスチーム時950W。 ※8 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※9 排水ホースは、ドラム式洗濯乾燥機は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※10 全自動洗濯機(ES-GE80L/GE70L/GE60L/GE55L/FG45L)のみ。 ※11 主要ボタンのみ採用。ES-V530/V520/V230/V220はすべてのボタンに採用。

■ 洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ		タテ型洗濯乾燥機									
形名	ES-TX910			ES-TX810			ES-TX71				
色名	-N(ゴールド系)  <span>外観</span>			-P(ピンク系) -S(シルバー系)  <span>外観</span>			-A(ブルー系)  <span>外観</span>				
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ( )内は化繊の場合	9.0kg / 4.5kg(6.0kg)			8.0kg / 4.5kg(6.0kg)			7.0kg / 3.5kg(5.0kg)				
標準使用水量 ( )内はふろ水使用時※1	洗濯 97L(50L)			洗濯 87L(49L)			洗濯 90L(46L)				
	洗濯～乾燥 75L			洗濯～乾燥 75L			洗濯～乾燥 70L				
節水・省エネ	穴なし槽										
	布ピタセンサー										
	インバーター										
清潔	プラズマクラスター(室内・消臭・ハンガーリフレッシュ)										
	Ag+イオンコート(標準・強の2段階)						Ag+イオンコート				
	穴なし槽カビざらい										
洗浄機能	高濃度洗浄										
	ドルフィンパル										
乾燥機能	ハンガードライ										
	ヒーターセンサー乾燥										
	シワざらい乾燥										
使いやすさ	ワイドマウス										
コース設定	ドライコース※b	洗濯 2.0kg以下、乾燥 0.4kg以下						洗濯 1.2kg以下、乾燥 0.4kg以下			
	大物洗い※4	洗濯 ダブル/シングル 4.2kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル2.8kg以下									
	ふとん洗い※3	洗濯 ダブル 中綿1.8kg(ES-TX71は1.3kg)以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル中綿1.0kg以下									
	コース	標準 洗濯 すすぎ1回 10分 強力 ソフト ドライ 毛布 槽除菌 △静止 仕上げ 干す前 (洗乾)30分 槽洗浄※6 室内クリーン・消臭	標準 洗濯 すすぎ1回 10分 強力 ソフト ドライ 毛布 槽除菌 △静止 仕上げ 干す前 (洗乾)30分 槽洗浄※6 室内クリーン・消臭	標準 洗濯 すすぎ1回 10分 強力 ソフト ドライ 毛布 槽除菌 △静止 仕上げ 干す前 (洗乾)60分 槽洗浄※6	倍速 毛布						
	お好み設定	洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)			洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥15分～90分(低温設定可)			洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥30分～3時間			
便利機能	ふろ水ポンプ	●(内蔵タイプ)			●(内蔵タイプ)			●(外付タイプ)			
	予約タイマー	●1～24時間後			●1～24時間後			●1～24時間後			
	残り時間表示	●			●			●			
仕様	ボディ幅	555mm			555mm			555mm			
	外形寸法 (幅は排水ホース、 高さは給水ホースを 含む)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
		600mm	650mm	1,025mm	600mm	650mm	1,025mm	600mm	650mm	1,025mm	
	設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上			内寸奥行540mm以上			内寸奥行540mm以上			
	質量	43kg			43kg			43kg			
	水位別水量	自動18L～47L 無段水位 手動12L～47L 9段水位			自動18L～44L 無段水位 手動12L～44L 9段水位			自動18L～44L 10段水位 手動12L～44L 8段水位			
	消費電力 (50/60Hz)	洗濯 255 / 255W 乾燥 960 / 960W			洗濯 235 / 235W 乾燥 960 / 960W			洗濯 380 / 450W 乾燥 650 / 680W			
	消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 90 / 90Wh 洗濯～乾燥 1,700 / 1,700Wh			洗濯 67 / 67Wh 洗濯～乾燥 1,700 / 1,700Wh			洗濯 116 / 135Wh 洗濯～乾燥 1,960 / 1,890Wh			
	目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約42分 / 約42分 洗濯～乾燥 約165分 / 約165分			洗濯 約36分 / 約36分 洗濯～乾燥 約165分 / 約165分			洗濯 約40分 / 約40分 洗濯～乾燥 約275分 / 約255分			
		運転音	洗い時 37dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB			洗い時 35dB 脱水時 38dB 乾燥時 44dB			洗い時 40dB 脱水時 46dB 乾燥時 46dB		
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※8 ■排水ホース簡単付け換え※9 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※10 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフもできます。)									■点字表示※11 ■50/60Hz共用	







●電源コードの長さは約1.9mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●付属のふろ水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag+イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg+イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用しているAg+イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag+イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag+イオン発生装置(ES-TG60L/TG55Lを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭(標準)」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。●ES-TG60L/TG55LのAg+イオン発生装置はカートリッジタイプで標準コース高水位で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg+カートリッジをお買い求めください。

※a 所要時間は長くなります。 ※b ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、室内に干した時と同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ES-V530/V520/V220は同梱(V230は別売)の洗濯キャップを、TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE60L/GE55L/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※4 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※5 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-V530/V520/V230/V220/TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは「手洗い」表示の羽毛ふともんも洗えます。 ※6 コース表示はありません。 ※7 Wホットスチーム時950W。 ※8 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※9 排水ホースは、ドラム式洗濯乾燥機は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※10 全自動洗濯機(ES-GE80L/GE70L/GE60L/GE55L/FG45L)のみ。 ※11 主要ボタンのみ採用。ES-V530/V520/V230/V220はすべてのボタンに採用。

■ 洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ	タテ型洗濯乾燥機									
形名	ES-TX70 			ES-TG60L 			ES-TG55L 			
色名	-A(ブルー系)  外観			-P(ピンク系)  外観			-A(ブルー系)  外観			
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ( )内は化繊の場合	7.0kg / 3.5kg(5.0kg)			6.0kg / 3.0kg			5.5kg / 3.0kg			
標準使用水量 ( )内はふる水使用時※1	洗濯 92L(46L) 洗濯～乾燥 71L			洗濯 80L(41L) 洗濯～乾燥 63L			洗濯 75L 洗濯～乾燥 63L			
節水・省エネ	穴なし槽									
清潔	Ag <sup>+</sup> イオンコート 穴なし槽カビざらい									
洗浄機能	高濃度洗浄 フライパル									
乾燥機能	ヒーターセンサー乾燥			ヒーター乾燥(タイマー式) シワざらい乾燥						
使いやすさ	ワイドマウス									
ドライコース※b	洗濯 1.2kg以下、乾燥 0.4kg以下									
大物洗い ※4	洗濯 ダブル/シングル 4.2kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル2.8kg以下			洗濯 シングル 3.0kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル1.5kg以下						
	ふとん洗い ※3	洗濯 ダブル 中綿1.3kg以下 洗濯～乾燥、乾燥 シングル中綿1.0kg以下			—					
コース	標準 わが家流 すすぎ1回 倍速 ナイト ソフト ドライ 毛布 Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌 仕上げ 静止乾燥 干す前 (洗乾)60分 槽洗浄※6			標準 わが家流 倍速 ナイト ソフト ドライ 毛布 槽洗浄 Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌 仕上げ 静止乾燥 干す前 洗乾90			標準 わが家流 倍速 ナイト ソフト ドライ 毛布 槽洗浄 Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌 仕上げ 静止乾燥 干す前 洗乾90			
お好み設定	洗い3～18分・すすぎ5通り・脱水4段階、乾燥30分～3.5時間			洗い3～18分・すすぎ6通り・脱水4段階、乾燥30分～5時間			洗い3～18分・すすぎ3通り・脱水2段階、乾燥30分～5時間			
ふる水ポンプ	●(外付タイプ)			●(外付タイプ)			—			
予約タイマー	●1～24時間後			●1～24時間後			●1～24時間後			
残り時間表示	●			●			●			
ボディ幅	555mm			520mm			520mm			
外形寸法 (幅は排水ホース、 高さは給水ホースを 含む)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
	600mm	650mm	1,025mm	565mm	590mm	985mm	565mm	590mm	985mm	
設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上			内寸奥行530mm以上			内寸奥行530mm以上			
質量	43kg			37kg			37kg			
水位別水量	自動18L～45L 10段水位 手動12L～45L 8段水位			自動18L～38L 9段水位 手動12L～38L 8段水位			自動18L～37L 9段水位 手動12L～37L 8段水位			
消費電力 (50/60Hz)	洗濯 360 / 450W 乾燥 650 / 680W			洗濯 330 / 420W 乾燥 645 / 715W			洗濯 320 / 420W 乾燥 645 / 715W			
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 116 / 135Wh 洗濯～乾燥 1,980 / 1,930Wh			洗濯 98 / 96Wh 洗濯～乾燥 2,090 / 1,995Wh			洗濯 98 / 96Wh 洗濯～乾燥 2,090 / 1,995Wh			
目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約40分 / 約40分 洗濯～乾燥 約275分 / 約255分			洗濯 約40分 / 約37分 洗濯～乾燥 約290分 / 約260分			洗濯 約40分 / 約37分 洗濯～乾燥 約290分 / 約260分			
運転音	洗い時 40dB ( ナイト 34dB ) 脱水時 48dB ( コース時 41dB ) 乾燥時 48dB ( ※a 41dB )			洗い時 42dB ( ナイト 36dB ) 脱水時 48dB ( コース時 41dB ) 乾燥時 48dB ( ※a 41dB )			洗い時 42dB ( ナイト 36dB ) 脱水時 48dB ( コース時 41dB ) 乾燥時 48dB ( ※a 41dB )			
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※8 ■排水ホース簡単付け換え※9 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※10 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフもできます。) ■点字表示※11 ■50/60Hz共用									






●電源コードの長さは約1.9mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●付属のふる水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag<sup>+</sup>イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg<sup>+</sup>イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用しているAg<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag<sup>+</sup>イオン発生装置(ES-TG60L/TG55Lを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭(標準)」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。●ES-TG60L/TG55LのAg<sup>+</sup>イオン発生装置はカートリッジタイプで標準コース高水位で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg<sup>+</sup>カートリッジをお買い求めください。

※a 所要時間は長くなります。 ※b ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、室内に干した時と同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ES-V530/V520/V220は同梱(V230は別売)の洗濯キャップを、TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE60L/GE55L/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※4 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※5 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-V530/V520/V230/V220/TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは「手洗い」表示の羽毛ふともんも洗えます。 ※6 コース表示はありません。 ※7 Wホットスチーム時950W。 ※8 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※9 排水ホースは、ドラム式洗濯乾燥機は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※10 全自動洗濯機(ES-GE80L/GE70L/GE60L/GE55L/FG45L)のみ。 ※11 主要ボタンのみ採用。ES-V530/V520/V230/V220はすべてのボタンに採用。

■ 洗濯乾燥機 / 全自動洗濯機 ラインアップ一覧表 (価格はすべてオープン価格です。)

タイプ	全自動洗濯機				
形名	ES-GE80L	ES-GE70L	ES-GE60L	ES-GE55L	ES-FG45L
色名	-P(ピンク系)  外観	-A(ブルー系)  外観	-P(ピンク系)  外観	-A(ブルー系)  外観	-H(グレー系)  外観
洗濯・脱水容量/乾燥容量 ( )内は化繊の場合	8.0kg	7.0kg	6.0kg	5.5kg	4.5kg
標準使用水量 ( )内はふる水使用時※1	94L(47L)	92L(46L)	80L(41L)	75L	110L
節水・省エネ	穴なし槽				
清潔	Ag <sup>+</sup> イオンコート 穴なし槽カビざらい				
洗浄機能	高濃度洗浄 ドルフィンパル				
乾燥機能	送風乾燥※2(ES-GE80L/GE70L:化繊2.0kg、ES-GE60L/GE55L/FG45L:化繊1.0kg)				
使いやすさ					
ドライコース※b	1.2kg以下				
大物洗い※4 ふとん洗い※3	ダブル/シングル 4.2kg以下		シングル 3.0kg以下		シングル 2.6kg以下
	ダブル 中綿1.3kg以下		—		
コース	標準 すすぎ1回 倍速 強力 ソフト ドライ 毛布 槽洗浄 予約 Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌	標準 すすぎ1回 倍速 念入り ソフト ドライ 毛布 槽洗浄 予約 Ag <sup>+</sup> リンス 槽除菌	標準 すすぎ1回 倍速 ガンコ ドライ 毛布 槽洗浄 予約 Ag <sup>+</sup> リンス	標準 すすぎ1回 倍速 ガンコ ドライ 毛布 槽洗浄 予約 Ag <sup>+</sup> リンス	標準 すすぎ1回 倍速 ガンコ ドライ 毛布 槽洗浄 予約 Ag <sup>+</sup> リンス
お好み設定	洗い3段階・すすぎ6通り・脱水4段階		洗い3段階・すすぎ6通り・脱水4段階		洗い・すすぎ・脱水の行程選択のみ
便利機能	●(外付タイプ)		●(外付タイプ)		—
予約タイマー	●9時間後		●9時間後		●9時間後
残り時間表示	—		—		—
ボディ幅	555mm		555mm		520mm
外形寸法 (幅は排水ホース、 高さは給水ホース を含む)	幅 600mm 奥行 595mm 高さ 898mm	幅 600mm 奥行 595mm 高さ 898mm	幅 565mm 奥行 535mm 高さ 898mm	幅 565mm 奥行 535mm 高さ 898mm	幅 565mm 奥行 535mm 高さ 898mm
設置可能な防水パン	内寸奥行540mm以上		内寸奥行540mm以上		内寸奥行507mm以上
質量	39kg		37kg		33kg
水位別水量	自動18L~46L 7段水位 手動12L~46L 8段水位		自動18L~45L 7段水位 手動12L~45L 8段水位		高/38L 中/29L 低/21L
消費電力 (50/60Hz)	洗濯 470 / 540W		洗濯 380 / 450W		洗濯 360 / 460W
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 150 / 150Wh		洗濯 116 / 135Wh		洗濯 98 / 96Wh
目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約46分 / 約44分		洗濯 約42分 / 約42分		洗濯 約40分 / 約37分
運転音	洗い時 40dB 脱水時 46dB		洗い時 40dB 脱水時 46dB		洗い時 44dB 脱水時 49dB
共通機能	■待機時消費電力ゼロ ■ふた(ドア)ロック※8 ■排水ホース簡単付け換え※9 ■洗剤量(目安)サイン ■柔軟剤自動投入 ■乾燥機用排水口※10 ■電源オートオフ ■終了ブザー(オフもできます。) ■点字表示※11 ■50/60Hz共用				

●電源コードの長さは約1.9mです。●付属の給水ホースの長さは約80cmです。●付属のふる水ホースの長さは約4mです。●各データは日本電機工業会自主基準によるものです。

(Ag<sup>+</sup>イオンコートについて) ●着用時の汚れなどによりAg<sup>+</sup>イオンの数が減少し、効果が低減していくことがあります。●ナイロン、ウールなど吸水性の悪い衣類や、柔軟剤・液体洗剤・のり剤を使用した洗濯では効果が少なくなります。●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してのAg<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤でお洗濯すると戻ります。●Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用した際、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。●Ag<sup>+</sup>イオン発生装置(ES-TG60L/TG55Lを除く)は、標準コース高水位「除菌・防臭(標準)」で1日1回洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。●ES-TG60L/TG55LのAg<sup>+</sup>イオン発生装置はカートリッジタイプで標準コース高水位で1日1回洗濯の場合、約4年ご使用いただけます。交換される場合は別売のAg<sup>+</sup>カートリッジをお買い求めください。

※a 所要時間は長くなります。 ※b ドライマーク表示の衣類でも洗えない衣類もあります。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、室内に干した時と同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 ES-V530/V520/V220は同梱(V230は別売)の洗濯キャップを、TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは別売の洗濯キャップまたは毛布洗いネットを、TG60L/TG55L/GE60L/GE55L/FG45Lは別売の毛布洗いネットをご使用ください。 ※4 毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。 ※5 ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-V530/V520/V230/V220/TX910/TX810/TX71/TX70/GE80L/GE70Lは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※6 コース表示はありません。 ※7 Wホットスチーム時950W。 ※8 脱水運転中など、ふた(ドア)を自動でロックします。 ※9 排水ホースは、ドラム式洗濯乾燥機は左右と後ろから、タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機は前後左右から出すことができます。 ※10 全自動洗濯機(ES-GE80L/GE70L/GE60L/GE55L/FG45L)のみ。 ※11 主要ボタンのみ採用。ES-V530/V520/V230/V220はすべてのボタンに採用。