

SHARP

Be Original.

インフォメーションディスプレイ

PN-HY551 オープン価格
PN-HY501 オープン価格
PN-HY431 オープン価格

2021-7

鮮やかでスタイリッシュな情報発信に対応。
コンテンツ更新も手軽な高精細スタンダードモデル。

3年保証*


追加「保守パック」もあります。



設置イメージ 左側:PN-HY431(スタンド:CMP-45SC-S)/PN-HY551天吊り/右側:PN-HY501壁掛け/PN-HY431(スタンド:XS-3247H) ●天吊り/壁掛け設置を行う場合、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。

くっきりと鮮やかな 24時間対応4K高精細液晶

フルHDの4倍、約829万(3,840×2,160)画素の4K液晶パネルを搭載。くっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。



PCレスで4K表示 簡易メディアプレーヤー搭載

静止画または動画を記録したUSBメモリー(市販品)を本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ再生*2。PCレスでサインエージを実現できます。


USBメモリー挿入口*3



付属のUSBメモリーカバーを取り付けることで、USBメモリーの盗難を防止します*3。

縦置き、横置き共に フレキシブルな設置が可能

一般的な壁掛け設置やスタンド設置のほか、水平上/下向き設置*4にも対応。空間演出の幅が広がります。



*1 同じ静止画を長時間表示し続けると残像現象が起こる場合があります。残像現象は動画等を表示することで徐々に軽減されます。*2 簡易メディアプレーヤーでの動画再生は、.mp4ファイルのH.264もしくはH.265形式で3,840×2,160、60fpsまで対応しています。その他、静止画:jpg、音楽:mp3が再生可能です。ご利用の際には、事前に動作検証、表示品質をご確認ください。USBメモリーは付属していません。*3 USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。写真はイメージです。USBメモリーは付属していません。*4 水平面に対して、垂直の状態から上向き/下向き20°を超えた状態で設置する場合は設置条件が変わりますので、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。●画面はすべてハメコみ合です。* [3年保証] (無償) および [保守パック] (有償) は別途登録が必要です(周辺機器およびソフトウェアは対象外となります)。詳細はWebサイトをご覧ください。https://smj.jp.sharp/bs/display/warranty/

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



https://jp.sharp/business/lcd-display/



■ 本体仕様一覧表

形名	PN-HY551	PN-HY501	PN-HY431
設置方向※1	縦(時計回り) / 横 / 水平上向き / 水平下向き		
液晶パネル	55V型ワイド (対角138.783cm) TFT液晶	50V型ワイド (対角125.730cm) TFT液晶	43V型ワイド (対角107.986cm) TFT液晶
バックライト	LED(直下型)		
最大解像度	3,840×2,160ドット		
最大表示色	約10.7億色		
画素ピッチ	水平 0.315× 垂直 0.315(mm)	水平 0.2854× 垂直 0.2854(mm)	水平 0.2451× 垂直 0.2451(mm)
輝度(標準値)※2	500cd/m ²		
コントラスト比(標準値)	5,000:1	4,000:1	1,200:1
視野角	左右178° / 上下178°(コントラスト比≧10)		
表示画面サイズ	横1,209.6× 縦680.4(mm)	横1,095.84× 縦616.41(mm)	横941.184× 縦529.416(mm)
応答速度	8ms(Gray to Gray, Ave.)		
映像同期	アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω], HDMI準拠		
プラグ&プレイ	VESA DDC2B対応		
コンピュータ入力信号	アナログミニD-sub15ピン(1系統)		
HDMI	3系統(HDCP2.2, 2160p, CEC対応)		
RS-232C	D-sub9ピン(1系統)		
USBメモリー	1系統(静止画 / 動画 / 音楽ファイル再生)		
音声	φ3.5mmミニステレोजャック(1系統)		
出力端子※3	音声 RCAピン(L/R) (1系統)		
IR	φ3.5mmミニステレोजャック(1系統)		
入出力端子※3	LAN端子 10BASE-T / 100BASE-TX (1系統)		
スピーカー出力	10W+10W		
設置	VESA4点留め (ピッチ400mm) (ネジM6)		VESA4点留め (ピッチ200mm) (ネジM6)
電源	AC100~240V 50 / 60Hz		
連続稼働時間	24時間		
消費電力	150W	110W	100W
周囲条件	使用温度範囲※4 0~40℃		
	使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと)		
外形寸法 (ディスプレイ部のみ) (突起部を除く)	幅約1,241.8× 奥行約63.5× 高さ約712.6(mm)	幅約1,128.4× 奥行約63.5× 高さ約649(mm)	幅約973× 奥行約63.5× 高さ約561.2(mm)
質量	約18.0kg	約15.0kg	約11.5kg
梱包寸法(質量)	幅約1,350×奥行約160× 高さ約860(mm) (約23.0kg)	幅約1,230×奥行約142× 高さ約800(mm) (約18.5kg)	幅約1,070×奥行約141× 高さ約680(mm) (約14.0kg)
主な付属品	AC電源コード※5(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形2本)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー、USBメモリーカバー 固定ネジ		

※1 縦置き時の回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向。 ※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。 ※3 ハンコや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。 ※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けたら温度範囲が変わる場合があります。また、設置状態により温度範囲が変わる場合があります。平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き / 下向き20°を超える場合)の場合は0℃~30℃で使用してください。 ※5 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。ご購入の際は販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。
■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ■仕様は一部変わることがあります。



周辺機器(別売)



品名	形名	55V型	50V型	43V型	製造/販売元
フロア スタンド	PN-ZS601	○	○	○	①
	PH-915	○	○	○	②
	XS-3247L	—	○	○	②
	XS-3247H	—	○	○	②
	SS-IC55	○	○	○	③
	CMP-A45SC-S	—	○	○	④
	BT-55	○	○	○	⑤
	LCDS-03MAL	○	○	○	⑥
	FZS-W55B/W55HB	○	○	○	⑦
	UD-NFS-01	○	○	○	⑧
壁掛け 金具	UD-NFS-02	○	○	○	⑧
	FFP-SW-T500F/T500LF	○	○	○	⑧
	FFP-SW-500/500L	○	○	○	⑧
	MHW-52	○	○	○	⑦
	FFP-AP-64	○	○	○	⑧
	PN-ZK601+FFP-LC40	○	○	—	①⑧
	PN-ZK602+FFP-LC40	○	○	—	①⑧
	FFP-CA4-700/900/1100	—	○	○	⑧
	FFP-LCA4-700/900/1100	○	○	○	⑧
	天吊 金具	FFP-CA4-700/900/1100	—	○	○
FFP-LCA4-700/900/1100		○	○	○	⑧

- 製品の詳細は下記にお問い合わせください。
- 設置/施工についてはお買いあがの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
- ①シャープ株式会社
- ②ハマミ工業株式会社
TEL:03-3664-2484
- ③株式会社一ノ坪製作所
TEL:0745-76-3181
- ④株式会社ファースト
TEL:052-803-6131
- ⑤エス・ディ・エス株式会社
TEL:03-5820-1003
- ⑥コンピュータポート株式会社
TEL:045-227-8352
- ⑦株式会社共栄商事
TEL:03-3719-2411
- ⑧日本フォームサービス株式会社
TEL:03-3636-0011

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はお買いあがの日から1年間です(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあがの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、難島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者に依頼してください。お客様自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●営業目的または公共に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●V型(55V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコメ合成です。実際の表示とは異なります。●HDMI, High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有な名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●インフォメーションディスプレイに関するご相談窓口

0120-015885
※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:043-299-8011

受付 / 対応時間
月曜日～金曜日(9:00～17:00)
*土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

●価格については販売店にお問い合わせください。
●このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

シャープ株式会社
本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://corporate.jp.sharp/>

このカタログの内容は、2021年7月現在のものです。
H.20 [PNHY55J]



●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

