







全自動洗濯機  
仕様一覧

		全自動洗濯機					
		ES-GV90R	ES-GV80R	ES-GE70R	ES-GE60R	ES-GE55R	ES-GE45R
							
		-N(ゴールド系)	-P(ピンク系)	-A(ブルー系)	-P(ピンク系)	-H(グレー系)	-C(ベージュ系)
洗濯・脱水容量/乾燥容量		9.0kg	8.0kg	7.0kg	6.0kg	5.5kg	4.5kg
洗 浄		穴なしサイクロン洗浄					
		高濃度洗浄					
		WウイングドルフィンバルAg <sup>+</sup>		ドルフィンバルAg <sup>+</sup>			
乾 燥		風乾燥(ES-GV90R/GV80R:化繊3.0kg、ES-GE70R/GE60R/GE55R/GE45R:化繊1.0kg)					
エコセンサー		布質センサー					
	清 潔	洗濯槽	ダイヤカット穴なし槽		樹脂まると抗菌穴なし槽		
衣類清潔		槽クリーン					
使いやすさ		洗い技コースボタン					
低騒音		インバーター					
標準使用水量*1 ( )内はふる水使用時	洗濯	95L(50L)	85L(49L)	88L(35L)	80L	75L	95L
	洗濯～乾燥	—	—	—	—	—	—
消費電力 (50/60Hz)	洗濯	280Wh	260Wh	360/440Wh	390/445Wh	380/435Wh	360/430Wh
	洗濯～乾燥	—	—	—	—	—	—
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯	90Wh	67Wh	105Wh	98/96Wh	98/96Wh	85/92Wh
	洗濯～乾燥	—	—	—	—	—	—
目安時間 (50/60Hz)	洗濯	約41分	約35分	約41分/約37分	約38分/約34分	約38分/約34分	約34分/約33分
	洗濯～乾燥	—	—	—	—	—	—
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時)		37dB/38dB	35dB/38dB	40dB/46dB	42dB/46dB		40dB/48dB
ふる水ポンプ(外付けタイプ)		●			—		
予約タイマー		●1～24時間後					
残り時間表示		●					
ボディ幅		555mm			520mm		
外形寸法(幅×奥行×高さ)*2		600×595×960mm			565×535×898mm		565×540×890mm*3
設置可能な防水パン		内寸奥行540mm以上			内寸奥行507mm以上		内寸奥行535mm以上
質量		約38kg		約34kg	約32kg		約30kg

機能説明

穴なしサイクロン洗浄

穴なし槽とWウイングドルフィンバルによる巻き上げ水流の遠心力で、槽の凹凸にこすりつけて強力洗浄。

高濃度洗浄

水量の少ない濃い洗剤液から洗い始めることで、洗剤パワーを引き出す。

WウイングドルフィンバルAg<sup>+</sup>

水中で強い推進力をもつイルカの遊泳を応用。少ない力で強力な巻き上げ水流を起こす。

ドルフィンバルAg<sup>+</sup>

イルカの高速遊泳の原理を応用したバルセーター。タテ水流を起こし、もみ洗い効果で強力に洗浄。また、Ag<sup>+</sup>イオンで抗菌加工し、カビや菌の繁殖も抑制できる。

風乾燥

風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

布質センサー

衣類の布質を見分けて、運転時間などを適切にコントロール。

ダイヤカット穴なし槽

槽に穴がないので、ムダ水をカットし、黒カビの侵入もブロック。また、らせん状の凹凸を施し、遠心力を利用して強力な巻き上げ水流を起こす。

樹脂まると抗菌穴なし槽

穴なし槽のバルセーター、バランス、洗剤・漂白剤投入口、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg<sup>+</sup>抗菌・防カビ加工を施した、清潔なステンレス槽。

槽クリーン

最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

洗い技コースボタン

「ガンコ汚れコース」と「おしゃれ着コース」をかんたんなボタン操作で選択できる専用ボタン。

インバーター

モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

\*1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。\*2 幅(W)は排水ホース、高さ(H)は給水ホースを含む。\*3 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。