




■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機		
形名		ES-GV7C	ES-GE7C	ES-GE7B
洗濯・脱水容量/乾燥容量		8kg ダイヤモンド穴なし槽	7kg ステンレス穴なし槽	7kg ステンレス穴なし槽
外観				
色名		-P(ピンク系)	-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		80L(48L)	88L(35L)	88L(35L)
洗 浄	洗浄方式/シャワー	穴なしサイクロン洗浄		
	温水/温風洗浄			
	超音波ウォッシャー			
	予洗い	サツと予洗いコース		
	おしゃれ着洗い	おしゃれ着コース		
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース	時短コース	
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2		
	乾燥フィルター自動お掃除			
清 潔	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※3		
	プラスマクラスター 消臭			
	抗菌加工※4	Ag ⁺ 抗菌バルセーター	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5	
節水・省エネ	エコセンサー	重量・水位		
やさしさ 設計	無線LAN			
	簡単操作			
	音声機能			
	槽内LEDライト			
	予約タイマー	1～24時間後設定		
	らくらく構造			
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転※6/シワ抑えコース		
低騒音	インバーター	インバーター		
	消費電力 (50/60Hz)	洗濯 240W 乾燥 —	390/460W —	390/460W —
仕 様	消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 54Wh 洗濯～乾燥 —	105/105Wh —	105/105Wh —
	目安時間	洗濯 約34分	約40/35分	約40/35分
		洗濯～乾燥 —	—	—
	水位別水量	自動 18L～43L 無段水位	20L～40L 5段水位	20L～40L 5段水位
		手動 12L～43L 9段水位	12L～40L 6段水位	12L～40L 6段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)	35dB/38dB/—	42dB/47dB/—	42dB/47dB/—	
寸 法	ボディ幅	555mm	520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※8	600×595×960mm	565×535×898mm	565×535×898mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	507mm以上	507mm以上
	質 量	約38kg	約32kg	約32kg

■機能説明

- 穴なしサイクロン洗浄**
ドルフィンバルとダイヤモンド穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起して、汚れをしっかりと落とします。
- サツと予洗いコース**
食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかの約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗います。
- おしゃれ着コース**
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すぎ中には柔軟剤の浸透も促します。
- 風乾燥※2**
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。
- 槽クリーンコース**
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。
- 自動槽洗い**
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。
- 槽洗浄※3**
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。
- Ag⁺抗菌バルセーター**
洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。
- 槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5**
穴なし槽のバルセーター、バルランサー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg⁺抗菌・防カビ加工※5を施しています。
- 重量センサー**
洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。
- 水位センサー**
吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。
- ほぐし運転※6**
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。
- シワ抑えコース**
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。
- チャイルドロック※7**
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。
- インバーター**
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

※1 標準コースで洗いど1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※4 ●試験機関(一財)ボーン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag⁺抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※5 バルセーター、バルランサー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※6 ES-GV7Cは容量5kg以下、ES-GE7C/GE7Bは容量4kg以下の時に運転します。脱水のみや乾燥まで連続する場合は行いません。 ※7 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※8 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。