




■タテ型洗濯乾燥機仕様一覧

| タイプ                           |   | タテ型洗濯乾燥機   |  |                      |              |
|-------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------|
| 形名                            | ES-TX8D   | ES-TX8C  | ES-TX5C  |                      |              |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量                  | 8kg / 4.5kg   | 8kg / 4.5kg  | 5.5kg / 3.5kg  |                      |              |
| 外観                            |  <b>ダイヤカット穴なし槽</b> |  <b>ダイヤカット穴なし槽</b> |  <b>ステンレス穴なし槽</b> |                      |              |
| 色名                            | -W(ホワイト系)   | -W(ホワイト系)  | -S(シルバー系)  |                      |              |
| 標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ( )内はふる水使用時※1 | 83L(49L)/75L  | 83L(49L)/75L   | 75L/65L  |                      |              |
| 洗 浄                           | 洗浄方式/シャワー   | 穴なしサイクロン洗浄   |  |                      |              |
|                               | 温水/温風洗浄   |  |  |                      |              |
|                               | 超音波ウォッシャー   |  |  |                      |              |
|                               | 予洗い   | サッと予洗いコース  |  |                      |              |
|                               | おしゃれ着洗い※a   | おしゃれ着コース   |  |                      |              |
| 10分洗濯/時短                      | 10分洗濯コース  |  | 時短コース  |                      |              |
| 香りプラス                         |   |  |  |                      |              |
| 乾 燥                           | 乾燥方式  | ヒーターセンサー乾燥   |  | ヒーター乾燥(タイマー付)        |              |
|                               | ハンガー乾燥(ハンガー形状)  | クリップなし1本   | クリップなし1本   |                      |              |
|                               | 乾燥フィルター自動掃除<br>乾燥ダクト自動掃除  |  |  |                      |              |
| 清 潔                           | おそうじ  | ブラズマクラスター槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※2  |  | 槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※2 |              |
|                               | ブラズマクラスター 消臭  | ブラズマクラスター ハンガー消臭   |  |                      |              |
|                               | 抗菌加工※3  | Ag <sup>+</sup> 抗菌ハルセーター   |  | 槽の樹脂まこと抗菌・防カビ加工      |              |
| 節水・省工ネ                        | エコセンサー  | 重量・水位・温度   |  |                      |              |
|                               |   |  |  |                      |              |
| やさしさ<br>設計                    | 無線LAN   |  |  |                      |              |
|                               | 簡単操作  |  |  |                      |              |
|                               | 音声機能  |  |  |                      |              |
|                               | 槽内LEDライト  |  |  |                      |              |
|                               | 予約タイマー  | 1～24時間後設定  |  |                      |              |
|                               | らくらく構造  | WIDEマウス  |  |                      |              |
|                               | お洗濯後らくらく機能  | ほぐし運転/シワ抑えコース  |  |                      |              |
|                               | ふる水ポンプ(約4m長)  | ふる水ポンプ   |  |                      |              |
|                               | その他   | チャイルドロック/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー  |  |                      |              |
| 低騒音                           | インバーター  |  |  |                      |              |
| 仕 様                           | 消費電力<br>(50/60Hz)   | 洗 濯  | 260W   | 260W                 | 370/440W     |
|                               |   | 乾 燥  | 960W   | 960W                 | 650/740W     |
|                               | 消費電力量<br>(50/60Hz)  | 洗 濯  | 67Wh   | 67Wh                 | 98/96Wh      |
|                               |   | 洗濯～乾燥  | 1800Wh   | 1600Wh               | 2200/2100Wh  |
|                               | 目安時間  | 洗 濯  | 約35分   | 約35分                 | 約38/34分      |
|                               |   | 洗濯～乾燥  | 約170分  | 約160分                | 約320/290分    |
|                               | 水位別水量   | 自 動  | 18L～44L 無段水位   | 18L～44L 無段水位         | 20L～37L 5段水位 |
| 手 動                           |   | 12L～44L 9段水位   | 12L～44L 9段水位   | 12L～37L 6段水位         |              |
| 運転音(洗い/脱水/乾燥)                 |   | 35dB/38dB/46dB   | 35dB/38dB/44dB   | 40dB/46dB/47dB       |              |
| 寸 法                           | ボディ幅  | 555mm  |  |                      |              |
|                               | 外形寸法(幅×奥行×高さ)※4   | 600×650×1,025mm  |  |                      |              |
|                               | 設置可能な防水パン(内寸奥行)   | 540mm以上  |  |                      |              |
|                               | 質 量   | 約43kg  |  |                      |              |

■機能説明

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>穴なしサイクロン洗浄</b>             | 穴なし槽とWウイングドルフィンバルによる巻き上げ水流の遠心力で、槽の凹凸にこすりつけて強力洗浄。                         |
| <b>おしゃれ着コース</b>               | デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。                              |
| <b>ヒーターセンサー乾燥</b>             | 衣類の乾き具合をセンサーが感知して、自動でストップ。   |
| <b>ハンガー乾燥</b>                 | 衣類を付属のハンガーに吊るして乾燥することで、シワを抑えてスピーディに乾燥できます。                               |
| <b>ヒーター乾燥(タイマー付)</b>          | ヒーターにより温風で衣類を乾燥。   |
| <b>ブラズマクラスター槽クリーンコース</b>      | ブラズマクラスターイオンを放出して、機内を清潔に保つ。  |
| <b>自動槽洗い</b>                  | 脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。                                  |
| <b>槽洗浄※2</b>                  | 洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。   |
| <b>槽クリーンコース</b>               | 最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。                                     |
| <b>ブラズマクラスター ハンガー消臭</b>       | ハンガーに吊った状態で、水で洗えない衣類やスカーフ、帽子などを、スピード消臭。                                  |
| <b>槽の樹脂まこと抗菌・防カビ加工</b>        | 穴なし槽のバルセーター、パラセンサー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg <sup>+</sup> 抗菌・防カビ加工を施しています。 |
| <b>Ag<sup>+</sup>抗菌ハルセーター</b> | 洗濯物に直接触れるバルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。                                      |
| <b>光センサー「ECO eyes」</b>        | 洗剤の種類や汚れ具合によって異なる洗濯水の透明度を検知し、自動で節水・時短運転を行う。                              |
| <b>重量センサー</b>                 | 洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。  |
| <b>水位センサー</b>                 | 吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。   |
| <b>温度センサー</b>                 | 温度センサーで温風が熱くなりすぎないように調節。衣類の傷み・縮みを抑える。                                    |
| <b>ほぐし運転</b>                  | 脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。                    |
| <b>シワ抑えコース</b>                | 洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗いがりを実現します。                               |
| <b>チャイルドロック</b>               | 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。                                   |
| <b>インバーター</b>                 | モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。   |

※a [手洗い][弱水流]表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」[弱水流]の表示があっても洗えません。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※3 ●試験機関(一財)ポニーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag<sup>+</sup>抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。