




■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機			
形名		ES-GV7D	ES-GV7C	ES-GE7C	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		7kg ダイヤカット穴なし槽	8kg ダイヤカット穴なし槽	7kg ステンレス穴なし槽	
外観					
色名		-P(ピンク系)	-P(ピンク系)	-W(ホワイト系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		80L(48L)	80L(48L)	88L(35L)	
洗 浄	洗浄方式/シャワー	穴なしサイクロン洗浄			
	温水/温風洗浄				
	超音波ウォッシャー				
	予洗い	サッと予洗いコース			
	おしゃれ着洗い※a	おしゃれ着コース			
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース		時短コース	
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2			
	乾燥フィルター自動掃除				
	乾燥ダクト自動掃除				
清 潔	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※3			
	プラズマクラスター 消臭				
	抗菌加工※4	Ag+抗菌ハルセーター	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工		
節水・省エネ	エコセンサー	重量・水位			
	やさしさ 設計	無線LAN			
簡単操作					
音声機能					
槽内LEDライト					
予約タイマー		1～24時間後設定			
らくらく構造					
お洗濯後らくらく機能		ほぐし運転/シワ抑えコース			
ふる水ポンプ(約4m長)		ふる水ポンプ対応(別売)	ふる水ポンプ		
低騒音	インバーター	インバーター			
	仕 様	消費電力 (50/60Hz)	240W	240W	390/460W
消費電力量 (50/60Hz)		洗濯	54Wh	54Wh	105/105Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—
目安時間		洗濯	約34分	約34分	約40/35分
		洗濯～乾燥	—	—	—
水位別水量		自動	18L～43L 無段水位	18L～43L 無段水位	20L～40L 5段水位
		手動	12L～43L 9段水位	12L～43L 9段水位	12L～40L 6段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)		35dB/38dB/—	35dB/38dB/—	42dB/47dB/—	
寸 法	ボディ幅	555mm	555mm	520mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※5	600×595×960mm	600×595×960mm	565×535×898mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	507mm以上	
	質 量	約38kg	約38kg	約32kg	

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄
ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。

サッと予洗いコース
食べこぼしなど、他の洗濯物と分けて洗いたい汚れに。洗剤なしのわずかに約5分、シャワーの力で汚れを落として予洗います。

おしゃれ着コース
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

風乾燥※2
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

槽クリーンコース
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

自動槽洗い
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

槽洗浄※3
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。

Ag+抗菌ハルセーター
洗濯物に直接触れるハルセーターをAg成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。

槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工
穴なし槽のハルセーター、バルサナー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg+抗菌・防カビ加工を施しています。

重量センサー
洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。

水位センサー
吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。

ほぐし運転
脱水の最後にハルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

チャイルドロック
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

インバーター
モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

※a 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。
 ※1 標準コースで洗い1回目のすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※4 ●試験機関(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。