

■全自動洗濯機 ラインアップ一覧表

タイプ		全自動洗濯機					
形名		ES-GE7E	ES-GE6E	ES-GE5E	ES-GE4E		
洗濯・脱水容量/乾燥容量		7kg	6kg	5.5kg	4.5kg		
外観		ステンレス穴無し槽 	ステンレス穴無し槽 	ステンレス穴あり槽 	ステンレス穴あり槽 		
色名		-W(ホワイト系)	-T(ブラウン系)	-W(ホワイト系)	-C(ベージュ系)		
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふろ水使用時※1		88L(35L)	80L	98L	95L		
洗 浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入						
	洗浄方式/シャワー						
	温水/温風洗浄						
	超音波ウォッシャー						
	予洗い						
	おしゃれ着洗い※2	おしゃれ着コース					
	10分洗濯/時短	時短コース					
	香りプラス						
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※3※4					
	ハンガー乾燥(ハンガー形状)						
	乾燥フィルター自動掃除						
	乾燥ダクト自動掃除						
清 潔	プラズマクラスター除菌乾燥						
	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※5		槽洗浄※5			
	プラズマクラスター消臭						
	抗菌加工	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※6					
やさしさ 設計	エコセンサー						
	無線LAN						
	簡単操作/槽内LEDライト						
	音声機能						
	予約タイマー	1～24時間後設定					
	らくらく構造						
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転/シワ抑えコース					
	ふろ水ポンプ(約4m長)	ふろ水ポンプ付属					
その他	チャイルドロック※7/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー						
低騒音	インバーター						
容量の 上限	ふとん洗い※8	洗 濯	—		—		
		洗 濯 ～ 乾 燥	—		—		
仕 様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗 濯	390/460W	350/420W	380/450W	370/440W	
		乾 燥	—				
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗 濯	105/105Wh	86/86Wh	98/96Wh	85/92Wh	
		洗 濯 ～ 乾 燥	—				
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗 濯	約40/35分	約35/34分	約35/34分	約34/33分	
		洗 濯 ～ 乾 燥	—				
	水位別水量	自 動	20L～40L 5段水位	24L～38L 3段水位	27L～48L 3段水位	27L～42L 3段水位	
		手 動	12L～40L 6段水位	12L～38L 4段水位	16L～48L 4段水位	16L～42L 4段水位	
運転音(洗い/脱水/乾燥)		42dB/47dB/—		42dB/48dB/—		40dB/48dB/—	
寸 法	ボディ幅		520mm				
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※9		565×535×898mm	565×570×890mm※10	565×540×890mm※11		
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		507mm以上		535mm以上		
	質 量		約32kg		約33kg		約30kg

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。※2 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。※3 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。※4 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。※5 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。※6 ES-GE6Dのみ槽の底部分樹脂も抗菌。※7 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。※8 別売の大型毛布用丸形ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。※9 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※10 幅、奥行は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※11 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。